

MEZCLADORA DE CONCRETO MEDIO BULTO

La mezcladora de concreto de ½ bulto y 120 litros es un equipo compacto y resistente, diseñado para preparar concreto directamente en obras pequeñas, remodelaciones y trabajos de mantenimiento. Cuenta con una capacidad de mezclado de 110 litros y un rendimiento aproximado de 3,75 a 4,5 bultos por hora. Su estructura reforzada, tambor con giro de 360°, cremallera de acero intercambiable y sistemas de protección facilitan una operación práctica y segura. Puede configurarse con motor a gasolina o eléctrico, según la disponibilidad de energía y las necesidades del cliente.

FICHA TÉCNICA

Capacidad máxima del tambor	120 L
Capacidad de mezclado	110 L
Rendimiento	3,75 a 4,5 bultos por hora
Peso	100 kg sin motor
Fabricación	Lámina reforzada y antidesgaste, calibres 3/16" y 1/8"
Chasis	Reforzado en lámina de 1/8", con estructura tipo U y soporte para transporte
Cabina	Lámina calibre 18
Basculante	Tubo estructural de 40 × 80 × 1/8"
Olla o tambor	Lámina de 1/8", de 70 × 70 cm
Volteo del tambor	Giro de 360°
Seguridad industrial	Piñón protegido, freno de seguridad y picaporte tipo pedal
Cremallera	Acero intercambiable
Llantas	Rin 8
Rodamientos	De larga duración
Dimensiones	Largo 1,53 m × ancho 0,87 m × alto 1,29 m
Accesorios y protecciones	Protectores de corona y motor; cambio estructural
Repuestos y accesorios	Disponibilidad de repuestos y accesorios

