

MEZCLADORA DE CONCRETO BULTO Y MEDIO

La mezcladora de concreto de 1½ bultos y 400 litros está diseñada para preparar concreto directamente en obra. Ofrece una capacidad de mezclado de 300 litros y un rendimiento estimado de 13 a 15 bultos por hora, según la dosificación y las condiciones de trabajo. Es una opción para proyectos de construcción que requieren preparar mezcla de forma continua. La mezcladora puede configurarse con motor diésel, a gasolina o eléctrico, de acuerdo con la disponibilidad de energía y las necesidades del proyecto. Esta variedad permite elegir una configuración adecuada tanto para obras con conexión eléctrica como para trabajos en lugares sin acceso a la red.

FICHA TÉCNICA



Capacidad máxima del tambor	400 L
Capacidad de mezclado	300 L
Rendimiento	13 a 15 bultos por hora
Peso	270 kg sin motor
Fabricación	Lámina reforzada y antidesgaste, calibres 3/16" y 1/8"
Chasis	Reforzado en lámina de 1/8", con soporte de transporte tipo U
Cabina	Lámina calibre 18
Basculante	No especificado en las fichas compartidas
Olla o tambor	Lámina de 1/8"
Volteo del tambor	Giro de 360°
Seguridad industrial	Piñón protegido, freno de seguridad y picaorte tipo pedal
Cremallera	Acero intercambiable
Llantas	Rin 13
Rodamientos	De larga duración
Dimensiones	Largo 1,90 m × ancho 1,00 m × alto 1,43 m
Accesorios y protecciones	Protectores de corona y motor; cambio estructural
Repuestos y accesorios	Disponibilidad de repuestos y accesorios