

## PLUMA GRÚA PARA 300KG

El elevador de materiales para construcción de 300 kg es una solución práctica para el transporte vertical de materiales en obras y proyectos de edificación. Cuenta con un brazo de 1,60 m y giro de 360°, que facilita la ubicación y descarga de la carga entre niveles. Su tambor tiene capacidad para 80 m de guaya e incluye 30 m de guaya de 5/16" y un balde de 45 litros. Con dimensiones de 1,80 m de largo × 0,65 m de ancho × 2,05 m de alto, permite agilizar el movimiento de materiales y reducir el esfuerzo del traslado manual. Disponible en Maquiequipos de Colombia S.A.S., con sedes en Bogotá y Medellín y envíos a todo Colombia.

## FICHA TÉCNICA



|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidad máxima de carga | 300 kg                                             |
| Dimensiones               | 1,80 m de largo × 0,65 m de ancho × 2,05 m de alto |
| Sistema de giro           | 360°                                               |
| Brazo                     | Tubería petrolera de 2" × 1,60 m                   |
| Guaya incluida            | 30 m de guaya de 5/16"                             |
| Capacidad del tambor      | 80 m de guaya                                      |
| Zapatillas                | Fundición gris                                     |
| Base                      | Canal U de 3" × 3/16", tubo de 1¼" y eje de 62 mm  |
| Estructura                | Lámina de ¾", 4 mm y ¼"                            |
| Peso aproximado           | 190–200 kg                                         |
| Balde                     | 45 L                                               |
| Seguridad                 | Protector de seguridad                             |
| Repuestos y accesorios    | Disponibilidad de repuestos y accesorios           |

## BALDE PARA PLUMA GRUA



|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Material de fabricación            | Lámina de acero de 3 mm                  |
| Capacidad para pluma grúa 150 kg   | 30 L                                     |
| Capacidad para pluma grúa 300 kg   | 60 L / 80 L                              |
| Capacidad para pluma grúa 500 kg   | 80 L / 100 L                             |
| Capacidad para torre grúa 1.000 kg | 100 L / 120 L                            |
| Colores disponibles                | Gris / Azul                              |
| Diámetros disponibles              | Ø 38 / 40 / 42 mm                        |
| Peso aproximado                    | 19 kg*                                   |
| Construcción                       | Estructura robusta y de alta resistencia |

## CANASTILLA PARA PLUMA GRUA



|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Compatibilidad          | Pluma grúa de 300 kg                         |
| Material de estructura  | Ángulo de acero de 40 mm × 3 mm de espesor   |
| Resistencia estructural | Alta                                         |
| Guaya de soporte        | Ø 10 mm                                      |
| Piso                    | Lámina reforzada con vigas metálicas         |
| Dimensiones             | 280 × 870 × 870 mm                           |
| Volumen aproximado      | 212 L / 211.932 cm³                          |
| Construcción            | Estructura metálica robusta y reforzada      |
| Aplicación              | Elevación y transporte de materiales en obra |