

MEZCLADORA DE CONCRETO DE DOS BULTOS

La mezcladora de concreto de 2 bultos y 500 litros está diseñada para preparar concreto directamente en obra. Tiene una capacidad de mezclado de 410 litros y un rendimiento estimado de 15 a 18 bultos por hora, según la dosificación y las condiciones de trabajo. Su estructura reforzada y el tambor con giro de 360° facilitan la operación y la descarga de la mezcla.

El equipo es distribuido por Maquiequipos de Colombia y puede configurarse con motor diésel, a gasolina o eléctrico, según las necesidades del cliente y la disponibilidad de energía en la obra. La opción eléctrica es práctica donde hay acceso a la red; los motores diésel o a gasolina permiten trabajar en proyectos sin conexión eléctrica.

FICHA TÉCNICA



Capacidad máxima del tambor	500 L
Capacidad de mezclado	410 L
Rendimiento	15 a 18 bultos por hora
Peso	340 kg sin motor
Fabricación	Lámina reforzada y antidesgaste, calibre 3/16" y 1/8"
Chasis	Reforzado en lámina de 1/8", con estructura en U y soporte para transporte
Cabina	Lámina calibre 18
Basculante	Canal en U de 3/16"
Olla o tambor	Lámina de 1/8" y fondo de 4 mm
Volteo del tambor	Giro de 360°
Seguridad industrial	Piñón protegido, freno de seguridad y picaporte tipo pedal
Cremallera	Acero intercambiable
Llantas	Rin 13
Rodamientos	De larga duración
Dimensiones	2 m de largo x 1,15 m de ancho x 1,67 m de alto
Accesorios y protecciones	Protector de corona, protector de motor y cambio estructural
Repuestos y accesorios	Disponibilidad de repuestos y accesorios